



**CERTIFICAT D'AGREMENT  
DE TYPE  
TYPE APPROVAL CERTIFICATE  
N° F-AP 20.382 Rév.0**

A la demande de / At request of :

**ELAFLEX FRANCE**

Actipark Lot N° 3  
50 Rue des Chardonnerets  
93290 TREMBLAY EN FRANCE - FRANCE

Apave, organisme agréé certifie que les équipements  
*Apave, inspection body certifies that equipments*

**FLEXIBLES**

du type / type

**FWS PTFE**

et ses variantes, le cas échéant, telles que définies dans le présent certificat et fabriqués par  
*and his variations, if appropriate, as defined in this certificate and manufactured by*

**ELAFLEX FRANCE**

Actipark Lot N°3 - 50 Rue des Chardonnerets  
93290 TREMBLAY EN FRANCE - FRANCE

sont agréés conformément au(x) référentiel(s) suivant(s) :  
*are agreed in accordance to following standard(s) :*

**Arrêté du 29 mai 2009 (dit arrêté « TMD »),  
NF EN 13765 : 2018**

Cet agrément est valable pendant une période de **cinq ans** à compter de sa date d'émission. Conformément au paragraphe 3 de l'appendice IV.1 de l'arrêté « TMD », Apave se réserve le droit de suspendre ou de retirer cet agrément.

*This certificate is valid for a period of five years due to his date of issue. According to paragraph 3 of appendix IV.1 of "TMD" order, Apave shall suspend or withdraw this agreement.*

Référence des procès-verbaux d'examen de type : A481090020200519150220  
*Records type examination reference:*

Fait à / Issued on PARIS - FRANCE  
Le : **19/05/2020**

Le Superviseur Pression  
*Pressure Supervisor*  
Philippe PEITJEAN

Le présent agrément original comprend 2 pages / *This original certificate includes 2 pages.*

**Prescriptions / Requirements**

Produits transportés : Chimie, Carburants Aviation, Carburants Classe 3.

**Variantes / Variations**

| Référence de chaque variante /<br><i>Reference of each variation</i>   | Référence(s) du(des) plan(s) de chaque variante /<br><i>Reference(s) of the drawing(s) for each variation</i> |
|--|---|
| Variantes de raccords :<br>Mâle, femelle, à bride, Guillemin 1/2 Sym<br>Moulé, Usiné<br>Aluminium, Laiton étamé, Inox, acier<br>Par jupe de sertissage Inox ou Acier - Joint Viton<br><br>Variantes de diamètres :<br>25/38/50/65/75/80/100/150/200<br><br>Variantes d'épaisseur :<br>Fonction du diamètre du tuyau<br><br>Variante de longueur :<br>De 0.1 m à 40 m | Notice descriptive du type FWS PTFE<br>Catalogue Elaflex p. 181-182-183-184                                   |

Révision 0 du 19/05/2020

Le Superviseur Pression  
*Pressure Supervisor*  
Philippe PETITJEAN

Cet appendice fait partie intégrante du certificat d'agrément référencé ci-dessus.  
Il ne peut en aucun cas en être dissocié.  
*This appendice is an integral party of the type approval certificate referenced above.  
It cannot be separated from it.*

