

Mit Produktion ab 01.07 liefert ELAFLEX das zapfventilseitige Drehgelenk für COAX NR Schlauchleitungen in einer verbesserten, noch leichtgängigeren Ausführung.

Bitte neue Ersatzteilbezeichnungen beachten - bisherige und neue Ausführung sind nicht kompatibel.

**ALT**

$\varnothing$  Welle 26 mm

- ED 079**  
(i.Ø 24,7)
- EF 080**  
(i.Ø 27 x 1,7)
- Swivelmutter alt**  
(kleine Schlüsselfläche)
- GSS 11,5**  
(lila Markierung)
- EK 755**  
(Länge ~ 53 mm, keine Markierung)
- EC 183.1**

---

Äußerliches Unterscheidungskennzeichen:  
alt = kleine Schlüsselfläche

**NEU**

$\varnothing$  Welle 22,2 mm

- ED 077**  
(i.Ø 21)
- EF 078**  
(i.Ø 23,5 x 1,7)
- Swivelmutter neu**  
(durchgehende Schlüsselfläche)
- EU 753**
- GSS 11**  
(grüne Markierung)
- EK 751**  
(Länge ~ 50,5 mm, Markierung 'EK 751')
- EC 783**

---

Bei Montage auf die Position der drei Nocken der Gleitscheibe EU 753 achten

Äußerliches Unterscheidungskennzeichen:  
neu = durchgehende Schlüsselfläche

## New COAX Swivel (Nozzle Side)

### Hints and Spare Part Numbers

With production from 01.07 ELAFLEX supplies the nozzle side swivel of COAX NR hose assemblies in a new version with further improved easy rotating action.

Please note new spare part numbers - old and new version are not compatible.

